FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TRHLI22208

Rotomartillo inalámbrico

20 V
Voltaje

2,0 J
Energía de impacto

hasta 22 mm
Concreto

0-1.100 rpm
Velocidad

Rotomartillo inalámbrico SDS Plus 20 V, 2,0 J

Para perforar concreto hasta 22 mm con motor sin escobillas



Rotomartillo inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas y encastre SDS Plus. Entrega 2,0 J de energía de impacto, con velocidad sin carga de 0-1.100 rpm y frecuencia de impacto de 0-5.400 bpm.

Perfora hasta 22 mm en concreto, 13 mm en acero y 28 mm en madera. Trae luz LED de trabajo integrada, pesa 2,86 kg y viene con 3 brocas (6, 8 y 10 mm) y 1 cincel. La batería y el cargador se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas (brushless)**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-1.100 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-5.400 bpm**
ENERGÍA DE IMPACTO **2,0 J**	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN CONCRETO **22 mm**
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN ACERO **13 mm**	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN MADERA **28 mm**
SISTEMA DE ENCASTRE **SDS Plus**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
COLOR **Turquesa**	PESO **2,86 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de color**

6 937541 236305

FICHA TÉCNICA

TRHLI22208

INCLUYE

- 3 brocas (6, 8 y 10 mm)
- 1 cincel

USOS

- Perforación en concreto y mampostería
- Perforación en acero y madera
- Construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y los demás elementos de protección que pida el trabajo.
- Retira la batería antes de cambiar accesorios, limpiar o guardar la herramienta.
- Sujeta bien la pieza de trabajo y mantén las manos lejos de la parte que se mueve.
- Carga la batería solo con el cargador de la misma línea y lejos de la humedad.
- No fuerces la herramienta: deja que trabaje a su ritmo para no recalentar el motor.