TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TSP9103

Careta de soldar electrónica

100 x 67 mm
Visión

DIN 5-9 / 9-13
Estado oscuro

4
Sensores

1/1/1/1
Óptica

6 925582 175905

Careta de soldar automática, visión 100 x 67 mm

Oscurecimiento automático DIN 5-9 / 9-13, 4 sensores, solar



Careta de soldar de oscurecimiento automático con casco de nailon y área de visión de 100 x 67 mm. Clasificación óptica 1/1/1/1, cuatro sensores, estado claro DIN 3 y estado oscuro DIN 5-9 / 9-13, con protección UV/IR hasta DIN 16.

Se enciende sola y se alimenta con panel solar más dos baterías de litio CR2032 reemplazables. Tiene control de sombra, sensibilidad y retardo (0,15-0,80 s), y modo de esmerilado. Sirve para amperajes TIG desde 2 A.

ESPECIFICACIONES

ÁREA DE VISIÓN **100 x 67 mm**	CLASIFICACIÓN ÓPTICA **1/1/1/1**
SENSORES **4**	ESTADO CLARO **DIN 3**
ESTADO OSCURO **DIN 5-9 / 9-13**	PROTECCIÓN UV/IR **DIN 16**
CONTROL DE SOMBRA **Interior y continuo**	CONTROL DE SENSIBILIDAD **Interior y continuo**
RETARDO (OSCURO A CLARO) **0,15-0,80 s**	AMPERAJE TIG MÍNIMO **2 A o más**
MODO DE ESMERILADO **Sí**	ENCENDIDO **Automático**
ALIMENTACIÓN **Panel solar y 2 baterías de litio CR2032 reemplazables**	MATERIAL DEL CASCO **Nailon**

FICHA TÉCNICA

TSP9103

PESO **560 g ± 5 %**	TEMPERATURA DE OPERACIÓN **-5 a 55 °C**
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO **-20 a 70 °C**	EMPAQUE **Caja de color**
TIEMPO DE CONMUTACIÓN (CLARO A OSCURO) **< 0,04 ms**	

INCLUYE

- 1 careta de soldar con oscurecimiento automático

USOS

- Soldadura con electrodo, MIG y TIG
- Esmerilado (modo de molienda)
- Trabajo de taller y construcción

RECOMENDACIONES

- Revisa el cartucho y el funcionamiento del oscurecimiento antes de empezar a soldar.
- Ajusta el grado de sombra y la sensibilidad al proceso y al amperaje.
- Cambia el vidrio protector exterior cuando esté rayado o salpicado.
- Usa guantes, ropa de manga larga y suelda en un lugar ventilado.