FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTAC31051

Cepillo de alambre tipo copa

5" (125 mm)
Diámetro

5/8"-11 UNC
Rosca

0,35 mm
Alambre

6.500 rpm
Velocidad máx.

6 925582 181449

Cepillo de copa de alambre liso 5", rosca 5/8"-11

Para desbastar y limpiar óxido o pintura en pulidoras de 5/8"-11



Cepillo de copa de alambre de 5" (125 mm) con alambre de 0,35 mm y rosca 5/8"-11 UNC. El alambre mide 30 mm de largo y el accesorio admite hasta 6.500 rpm.

Sirve para desbaste, limpieza de bordes, quitar pintura u óxido, pulir cordones de soldadura y cepillar superficies de acero, acero fundido y madera.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DEL CEPILLO **5" (125 mm)**	ROSCA **5/8"-11 UNC**
DIÁMETRO DEL ALAMBRE **0,35 mm**	LONGITUD DEL ALAMBRE **30 mm**
VELOCIDAD MÁXIMA **6.500 rpm**	PESO **0,62 kg**
EMPAQUE **Doble blíster**	APLICACIONES **Desbaste, limpieza de bordes, quitar pintura u óxido, pulir cordones de soldadura**
MATERIALES RECOMENDADOS **Acero, acero fundido, madera blanda y dura**	

FICHA TÉCNICA

UTAC31051

INCLUYE

- 1 cepillo de copa de alambre

USOS

- Desbaste y limpieza de bordes
- Quitar pintura y óxido
- Pulir cordones de soldadura

RECOMENDACIONES

- Usa gafas o careta, guantes y mascarilla: el cepillo suelta alambres y polvo a alta velocidad.
- Fíjalo firme a la pulidora o esmeril y nunca superes la velocidad máxima indicada para el accesorio.
- Antes de trabajar, déjalo girar un momento en vacío y apártate de su línea de giro.
- Presiona suave: forzar el cepillo deforma el alambre y lo desgasta más rápido.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar el cepillo.