FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**UTAC32051**

Cepillo de alambre tipo copa (entorchado)

**5" (125 mm)**
Diámetro

**5/8"-11 UNC**
Rosca

**0,35 mm**
Alambre

**6.500 rpm**
Velocidad máx.

6 925582 181470

# Cepillo de copa de alambre entorchado 5", 5/8"-11

Alambre grueso para rugosear y limpiar acero en pulidoras de 5/8"-11




Cepillo de copa de alambre entorchado de 5" (125 mm) con rosca 5/8"-11 UNC. El alambre mide 40 mm de largo y el accesorio admite hasta 6.500 rpm.

Está pensado para rugosear superficies, quitar pintura y óxido y limpiar cordones de soldadura en acero y acero fundido.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| DIÁMETRO DEL CEPILLO<br>**5" (125 mm)** | ROSCA<br>**5/8"-11 UNC** |
| DIÁMETRO DEL ALAMBRE<br>**0,35 mm** | LONGITUD DEL ALAMBRE<br>**40 mm** |
| VELOCIDAD MÁXIMA<br>**6.500 rpm** | PESO<br>**0,77 kg** |
| EMPAQUE<br>**Doble blíster** | APLICACIONES<br>**Rugosear superficies, quitar pintura u óxido, limpiar cordones de soldadura** |
| MATERIALES RECOMENDADOS<br>**Acero y acero fundido** | |

FICHA TÉCNICA

# UTAC32051

## INCLUYE

- 1 cepillo de copa de alambre entorchado

## USOS

- Rugosear superficies
- Quitar pintura y óxido
- Limpiar cordones de soldadura

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas o careta, guantes y mascarilla: el cepillo suelta alambres y polvo a alta velocidad.
- Fíjalo firme a la pulidora o esmeril y nunca superes la velocidad máxima indicada para el accesorio.
- Antes de trabajar, déjalo girar un momento en vacío y apártate de su línea de giro.
- Presiona suave: forzar el cepillo deforma el alambre y lo desgasta más rápido.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar el cepillo.