FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTBC1601

Cargador de baterías de vehículo

12/24 V
Voltaje de carga

8/5 A
Corriente

110-120 V
Entrada

32-150 Ah
Baterías

Cargador de baterías 12/24 V, 8/5 A

Carga y arranque auxiliar para baterías de vehículo de 12 y 24 V



Cargador de baterías para vehículo con salida de 12 o 24 V y corriente nominal de 8 A (12 V) o 5 A (24 V). Se conecta a 110-120 V, 50/60 Hz, y tiene corriente de impulso de 12 A. Su capacidad de referencia es para baterías de 32 a 150 Ah.

Cuenta con selector para carga normal, carga rápida e inicio rápido, e interruptor de encendido. Clase de aislamiento H.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V**	FRECUENCIA **50/60 Hz**
VOLTAJE DE CARGA **12/24 V**	CORRIENTE NOMINAL **8/5 A**
CORRIENTE DE IMPULSO **12 A**	CAPACIDAD DE REFERENCIA DE LA BATERÍA **32-150 Ah**
CLASE DE AISLAMIENTO **H**	MODOS DE CARGA **Normal, rápida e inicio rápido (selector)**
PESO **5,6 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Caja de cartón**	

6 925582 181265

FICHA TÉCNICA

UTBC1601

INCLUYE

- 1 cargador de baterías

USOS

- Cargar baterías de autos, camionetas y otros vehículos de 12 V
- Cargar baterías de 24 V
- Ayudar a arrancar un vehículo con el modo de inicio rápido

RECOMENDACIONES

- Carga la batería en un lugar ventilado: puede desprender gases inflamables.
- Conecta primero las pinzas a la batería y después el cargador al tomacorriente; al terminar, hazlo al revés.
- Selecciona el voltaje (12 o 24 V) correcto antes de conectar.
- No lo uses con la batería congelada o dañada y manténlo lejos de la humedad.