TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTC220246

Compresor de aire

2 HP (1,5 kW)
Potencia

24 L
Tanque

8 bar (116 psi)
Presión máx.

110-120 V
Voltaje

6 923736 768928

Compresor de aire 24 L, 2 HP, 8 bar

Compresor horizontal lubricado con aceite para 110-120 V



Compresor de aire monofásico de 1,5 kW (2 HP) para 110-120 V, 60 Hz, con tanque horizontal de 24 L (6,3 galones). Tiene bomba lubricada con aceite, velocidad sin carga de 3400 rpm y presión de operación máxima de 8 bar (116 psi).

Genera aire comprimido para herramientas neumáticas, inflado y trabajos de taller, automotriz y uso general. Su nivel de ruido es de 96 dB.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V~60 Hz**	FASE **Monofásico**
POTENCIA DE ENTRADA **1,5 kW (2 HP)**	CAPACIDAD DEL TANQUE **24 L (6,3 gal)**
TIPO DE TANQUE **Horizontal (tipo salchicha)**	PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN **8 bar (116 psi)**
VELOCIDAD SIN CARGA **3400 rpm**	BOMBA **Lubricada con aceite**
ACEITE RECOMENDADO **10W30**	NIVEL DE RUIDO **96 dB**
PESO **19,2 kg**	CERTIFICACIÓN **CE**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de cartón**

FICHA TÉCNICA

UTC220246

INCLUYE

- 1 compresor de aire

USOS

- Alimentar herramientas neumáticas
- Inflado de llantas y balones
- Trabajos de taller y automotriz

RECOMENDACIONES

- Revisa el nivel de aceite antes de cada uso: una bomba sin aceite se daña.
- Drena el agua acumulada en el tanque con regularidad.
- No superes la presión máxima de operación y no apuntes el aire hacia personas.
- Usa protección auditiva y gafas de seguridad, y desconecta el equipo antes de hacerle mantenimiento.