FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTD2051026

Taladro eléctrico

500 W
Potencia

1/16" - 3/8"
Mandril

0-3300 rpm
Velocidad

110-120 V
Voltaje

6 925582 192568

Taladro eléctrico 3/8" 500 W, velocidad variable

Taladro reversible con doble aislamiento para taller, obra y casa



Taladro eléctrico de 500 W que trabaja a 110-120 V y alcanza 0-3300 rpm sin carga. Tiene portabrocas de 1/16" a 3/8", velocidad variable por gatillo e interruptor de avance y retroceso para perforar y también retirar la broca o aflojar tornillos.

Perfora hasta 3/8" en acero y hasta 1" en madera, tiene doble aislamiento y carcasa de plástico y metal. Es una herramienta de uso doméstico, de taller y de construcción.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **500 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-3300 rpm**	CAPACIDAD DEL MANDRIL **1/16" - 3/8"**
CAPACIDAD EN ACERO **3/8"**	CAPACIDAD EN MADERA **1"**
VELOCIDAD **Variable**	GIRO **Reversible (avance y retroceso)**
ENCENDIDO **Gatillo**	AISLAMIENTO **Doble aislamiento**
MATERIAL **Plástico y metal**	CERTIFICACIÓN **CE**

FICHA TÉCNICA

UTD2051026

PESO	GARANTÍA
1,72 kg	1 año

EMPAQUE
Caja de color

INCLUYE

- 1 taladro eléctrico
- 1 llave de mandril
- 1 juego de escobillas de carbón

USOS

- Perforar madera, metal y otros materiales dentro de su capacidad
- Trabajos domésticos, de taller y de construcción
- Atornillar y retirar tornillos gracias al giro reversible

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y sujeta bien la pieza antes de perforar.
- Usa brocas adecuadas al material y dentro de la capacidad del mandril.
- Desconecta el taladro antes de cambiar la broca o la llave del mandril.
- No fuerces la herramienta: deja que la broca haga el trabajo.
- Lee el manual de instrucciones antes de usarlo.