FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTD502106

Taladro eléctrico

280 W
Potencia

0-750 rpm
Velocidad

3/8" (10 mm)
Capacidad

4 m
Cable

Taladro eléctrico 280 W, mandril 10 mm sin llave

Taladro liviano de 3/8" con 20+1 ajustes de par y cable de 4 m



Taladro eléctrico de 280 W para 110-120 V, con velocidad en vacío de 0-750 rpm y capacidad máxima de perforación de 3/8" (10 mm). Su mandril sin llave de 10 mm permite cambiar la broca a mano.

Tiene 20+1 ajustes de par, útil para atornillar con control, y un cable de 4 m que da más alcance al trabajar. Es una herramienta liviana (1,45 kg) para perforación y atornillado de uso ligero.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **280 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-750 rpm**	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN **3/8" (10 mm)**
MANDRIL **Sin llave de 10 mm**	AJUSTES DE PAR **20+1**
LONGITUD DEL CABLE **4 m**	PESO **1,45 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de color**

6 925582 188301

FICHA TÉCNICA

UTD502106

INCLUYE

- 1 taladro eléctrico

USOS

- Perforación liviana en madera, metal delgado y otros materiales dentro de su capacidad
- Atornillado con control de par
- Trabajos de hogar y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y sujeta bien la pieza antes de perforar.
- Usa brocas adecuadas al material y dentro de la capacidad del mandril.
- Desconecta el taladro antes de cambiar la broca.
- No fuerces la herramienta: deja que la broca haga el trabajo.
- Revisa que el cable no esté dañado y mantenlo lejos de la broca.