FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTDLI16682

Taladro inalámbrico

16 V
Voltaje

60 Nm
Par máximo

0-2000 rpm
Velocidad sin carga

1/2"
Portabrocas

Taladro inalámbrico sin escobillas 16 V, 60 Nm

Taladro de 1/2" con 2 baterías y cargador para taladrar y atornillar



Taladro inalámbrico compacto de 16 V con motor sin escobillas, que entrega un par máximo de 60 Nm y velocidades sin carga de 0-550 y 0-2000 rpm. Tiene portabrocas metálico sin llave de 1/2" con bloqueo automático, apto para taladrar y atornillar en trabajos de taller, construcción y mantenimiento.

Ofrece 22+1 ajustes de par para controlar el atornillado, engranaje mecánico de 2 velocidades, bloqueo del husillo y luz de trabajo LED integrada. Se entrega con dos baterías M16 de 2,0 Ah, cargador y maletín de transporte.

ESPECIFICACIONES

MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VOLTAJE **16 V**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-550 / 0-2000 rpm**	PAR MÁXIMO **60 Nm**
PORTABROCAS **Metálico, sin llave, con bloqueo automático**	CAPACIDAD DEL PORTABROCAS **1/2"**
AJUSTES DE PAR **22+1**	ENGRANAJE **Mecánico de 2 velocidades**
BLOQUEO DEL HUSILLO **Sí**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
SISTEMA DE BATERÍA **M16 de 16 V**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**

FICHA TÉCNICA

UTDLI16682

PESO	GARANTÍA
2,08 kg	1 año

INCLUYE

- 1 broca Cr-V de 65 mm
- 2 baterías M16 de 2,0 Ah y 16 V (TFBLI1620)
- 1 cargador M16 (UTFCLI1613)
- Maletín de transporte

USOS

- Taladrar madera, metal y plásticos
- Atornillar y desatornillar con control de par
- Trabajos de mantenimiento, montaje y construcción liviana

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y sujeta bien la pieza antes de perforar.
- Elige la broca adecuada al material y no fuerces la herramienta: deja que corte a su ritmo.
- Desconecta o retira la batería antes de cambiar la broca o hacer ajustes.
- Usa protección auditiva si vas a trabajar varios minutos seguidos o con la función de percusión.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada, y revisa que no haya cables o tuberías ocultas en el punto a perforar.