TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**UTDP207502**

Taladro de banco

**750 W**
Potencia

**3/4"**
Capacidad

**16**
Velocidades

**67 kg**
Peso neto

6 925582 163445

# Taladro de banco 750 W, 3/4", 16 velocidades

De 200 a 2.600 rpm, columna de 70 mm y mesa de 290 x 290 mm




Taladro de banco de 750 W que trabaja a 110-120 V y 60 Hz, con capacidad máxima de brocado de 3/4". Su husillo ofrece 16 velocidades entre 200 y 2.600 rpm para ajustar la velocidad al material.

Tiene columna de 70 mm de diámetro, mesa de trabajo ajustable de 290 x 290 mm y base de 460 x 270 mm. Mide 1.600 mm de alto y pesa 67 kg, una máquina de piso para taller.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| VOLTAJE<br>**110-120 V, 60 Hz** | POTENCIA DE ENTRADA<br>**750 W** |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE BROCADO<br>**3/4"** | VELOCIDAD SIN CARGA<br>**200-2.600 rpm** |
| VELOCIDADES DEL HUSILLO<br>**16** | DIÁMETRO DE LA COLUMNA<br>**70 mm** |
| MESA DE TRABAJO<br>**Ajustable** | TAMAÑO DE LA MESA<br>**290 x 290 mm** |
| TAMAÑO DE LA BASE<br>**460 x 270 mm** | ALTURA DE LA MÁQUINA<br>**1.600 mm** |
| PESO NETO<br>**67 kg** | EMPAQUE<br>**Caja de cartón** |

FICHA TÉCNICA

# UTDP207502

## INCLUYE

- 1 taladro de banco

## USOS

- Perforar con precisión en madera, metal y plástico
- Trabajos repetitivos en taller

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y no lleves ropa suelta, cabello largo ni joyas cerca del husillo en movimiento.
- Sujeta la pieza con una prensa o tope: nunca la sostengas con la mano mientras perforas.
- Desconecta el taladro del tomacorriente antes de cambiar la broca o la velocidad.
- Retira la llave del portabrocas antes de encender la máquina.
- Fija el taladro a una base estable y conéctalo a un tomacorriente en buen estado.