FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTET160831

Soldador eléctrico de estaño (cautín)

60 W
Potencia

110-120 V
Voltaje

1-2 min
Precalentamiento

6 941639 889694

Soldador eléctrico (cautín) 60 W con temperatura ajustable

Cautín de resistencia cerámica con precalentamiento rápido de 1 a 2 minutos



Soldador eléctrico de 60 W para 110-120 V con elemento calefactor cerámico integrado, que calienta de forma rápida y estable: el precalentamiento tarda de 1 a 2 minutos. La temperatura se ajusta girando el control.

Tiene punta recta reemplazable de larga vida útil, el elemento calefactor es fácil de reemplazar y se entrega con un soporte de apoyo.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **60 W**
TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO **1-2 minutos**	CABEZA **Punta recta**
TEMPERATURA **Ajustable girando el control**	ELEMENTO CALEFACTOR **Cerámico integrado, reemplazable**
SOPORTE **Con 1 soporte**	PUNTA **Reemplazable, de larga vida útil**
GARANTÍA **1 año**	PESO NETO **0,16 kg**

FICHA TÉCNICA

UTET160831

INCLUYE

- 1 soldador eléctrico
- 1 soporte

USOS

- Soldar con estaño cables y componentes
- Reparaciones eléctricas y electrónicas
- Trabajos de instalación y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Apoya siempre el soldador caliente en su soporte; la punta alcanza temperaturas que queman.
- Trabaja en un lugar ventilado: el humo del fundente y del estaño no se debe respirar.
- Desconéctalo y déjalo enfriar por completo antes de guardarlo o cambiar la punta.
- Mantén el cable lejos de la punta caliente y no lo uses si está dañado.
- Usa gafas de seguridad: el estaño fundido puede salpicar.