TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTET360732

Cautín tipo pistola con alimentador de estaño

120 W
Potencia

500 °C
Temp. máxima

70 s
Precalentamiento

110-120 V
Voltaje

6 932584 805082

Pistola de soldar 120 W con alimentador de estaño, 500 °C

Control digital de temperatura, núcleo cerámico y punta recta



Pistola de soldar de 120 W que trabaja a 110-120 V y 50/60 Hz, con alimentador de estaño integrado. Se precalienta en 70 segundos y alcanza una temperatura máxima de 500 °C.

Su microcontrolador mantiene la temperatura estable y el ajuste se hace con pantalla digital. Tiene elemento calefactor cerámico de calentamiento rápido y fácil de reemplazar, y punta recta de larga vida y reemplazable.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V, 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **120 W**
TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO **70 s**	TEMPERATURA MÁXIMA **500 °C**
ELEMENTO CALEFACTOR **Cerámico**	PUNTA **Recta, reemplazable**
ALIMENTADOR DE ESTAÑO **Sí**	CONTROL DE TEMPERATURA **Microcontrolador, ajuste con pantalla digital**
PESO **0,331 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Blíster doble**	

FICHA TÉCNICA

UTET360732

INCLUYE

- 1 pistola de soldar con alimentador de estaño

USOS

- Soldar con estaño componentes y cables
- Reparaciones electrónicas y eléctricas

RECOMENDACIONES

- Apoya siempre el cautín en su base: la punta alcanza temperaturas que causan quemaduras graves.
- Suelda en un lugar ventilado: los humos del estaño y del fundente no se deben respirar.
- Desconéctalo del tomacorriente cuando no lo uses y déjalo enfriar antes de guardarlo o cambiar la punta.
- No toques la punta ni el cuerpo caliente, y mantén el cable lejos de la zona de calor.
- Usa gafas de seguridad para protegerte de salpicaduras de estaño.