FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTF2031256

Lijadora roto orbital

320 W
Potencia

12000 rpm
Velocidad

125 mm (5")
Almohadilla

110-120 V
Voltaje

6 925582 199321

Lijadora roto orbital 5" 320 W, 12000 rpm

Lijadora circular de 125 mm con base de lijado para acabados en madera



Lijadora roto orbital de 320 W para 110-120 V ~ 50/60 Hz, con velocidad sin carga de 12000 rpm y almohadilla de lijado de 125 mm (5"). Su movimiento circular y orbital sirve para lijar y dar acabado a superficies de madera y otros materiales.

Se entrega con 5 hojas de lija y un juego de escobillas de carbón de repuesto; se enciende con interruptor y trae carcasa de plástico y metal.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	FRECUENCIA **50/60 Hz**
POTENCIA DE ENTRADA **320 W**	VELOCIDAD SIN CARGA **12000 rpm**
DIÁMETRO DE LA ALMOHADILLA **125 mm (5")**	ENCENDIDO **Interruptor**
MATERIAL **Plástico y metal**	PESO **2,125 kg**
CERTIFICACIÓN **CE**	GARANTÍA **1 año**

INCLUYE

- 1 lijadora
- 5 hojas de lija
- 1 juego de escobillas de carbón

FICHA TÉCNICA

UTF2031256

USOS

- Lijado de madera en carpintería y ebanistería
- Acabados y preparación de superficies

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y mascarilla contra polvo: el lijado suelta partículas finas.
- Sujeta bien la pieza y mueve la lijadora sin presionarla de más; el peso de la máquina basta.
- Cambia la lija cuando pierda agarre: una lija gastada calienta la superficie y rinde menos.
- Desconéctala antes de cambiar la lija y apóyala en la pieza solo cuando ya esté encendida.
- Conéctala a un tomacorriente de 110-120 V en buen estado.