TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTF2131256

Lijadora roto orbital

320 W
Potencia

8000-13000 rpm
Velocidad

125 mm (5")
Base

110-120 V
Voltaje

6 923736 767020

Lijadora roto orbital 5" 320 W, velocidad variable

Lijadora circular de 125 mm con base de velcro y 8000-13000 rpm



Lijadora roto orbital de 320 W para 110-120 V ~ 50/60 Hz, con control de velocidad variable de 8000 a 13000 rpm y base de lijado de velcro de 125 mm (5"). Permite ajustar la velocidad según el material y el tipo de acabado.

Incluye 5 hojas de lija y un juego extra de carbones; la base de velcro facilita cambiar las lijas rápidamente.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **320 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **8000-13000 rpm**	CONTROL DE VELOCIDAD **Variable**
DIÁMETRO DE LA BASE DE LIJADO **125 mm (5")**	TIPO DE BASE **Velcro**
ENCENDIDO **Interruptor**	MATERIAL **Plástico y metal**
PESO **1,75 kg**	CERTIFICACIÓN **CE**
GARANTÍA **1 año**	

FICHA TÉCNICA

UTF2131256

INCLUYE

- 1 lijadora
- 5 hojas de lija
- 1 juego de carbones de repuesto

USOS

- Lijado de madera y acabados
- Preparación de superficies con velocidad ajustable

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y mascarilla contra polvo: el lijado suelta partículas finas.
- Sujeta bien la pieza y mueve la lijadora sin presionarla de más; el peso de la máquina basta.
- Cambia la lija cuando pierda agarre: una lija gastada calienta la superficie y rinde menos.
- Desconéctala antes de cambiar la lija y apóyala en la pieza solo cuando ya esté encendida.
- Conéctala a un tomacorriente de 110-120 V en buen estado.