FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTFCLI42041

Cargador de baterías (sistema P42M 42V)

42 V
Voltaje de salida

4 A
Corriente de salida

110-120 V
Voltaje de entrada

Cargador rápido 42V 4 A para baterías P42M

Cargador de 110-120 V para las baterías de 42 V de TOTAL



Cargador rápido de TOTAL para baterías de 42 V. Se conecta a 110-120 V, 50/60 Hz y entrega 42 V con una corriente de salida de 4 A, el doble que el cargador de 2 A de la misma línea.

Pesa 0,42 kg, tiene carcasa de plástico y viene empacado en caja a color; se vende por unidad.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V, 50/60 Hz**	VOLTAJE DE SALIDA **42 V**
CORRIENTE DE SALIDA **4 A**	COMPATIBILIDAD **Baterías TOTAL de 42 V**
MATERIAL **Plástico**	PESO **0,42 kg**
COLOR **Turquesa**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Caja a color**	

FICHA TÉCNICA

UTFCLI42041

INCLUYE

- 1 cargador rápido 42 V 4 A

USOS

- Recargar baterías de 42 V en taller o en obra, con menor tiempo de espera

RECOMENDACIONES

- Conéctalo a un tomacorriente de 110-120 V en buen estado.
- Úsalo bajo techo, en un lugar seco y ventilado, y no cubras el cargador mientras carga.
- Carga solo baterías del sistema al que corresponde el cargador.
- Desconéctalo de la corriente cuando no lo estés usando y antes de limpiarlo.
- No lo uses si el cable o la carcasa están dañados.