FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTG10711556

Amoladora angular (pulidora)

750 W
Potencia

12000 rpm
Velocidad

4-1/2"
Disco

5/8"-11 UNC
Rosca

6 941639 819677

Amoladora angular 4-1/2" 750 W, 12000 rpm

Amoladora con mango auxiliar para desbaste y corte en taller y obra



Amoladora angular de 750 W para 110-120 V ~ 50/60 Hz, para discos de 4-1/2" con rosca de husillo de 5/8"-11 UNC y velocidad sin carga de 12000 rpm. Es una amoladora de 750 W para trabajos generales de esmerilado y corte.

Incluye 1 mango auxiliar para sujetarla con las dos manos. El disco no está incluido y se debe comprar según el trabajo (corte, desbaste o pulido).

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **750 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **12000 rpm**	DIÁMETRO DEL DISCO **4-1/2"**
ROSCA DEL HUSILLO **5/8"-11 UNC**	MANGO AUXILIAR **1 incluido**
DISCO **No incluido**	PESO **2,21 kg**
CERTIFICACIÓN **CE**	GARANTÍA **1 año**
MATERIAL **Plástico y metal**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

UTG10711556

INCLUYE

- 1 amoladora angular
- 1 mango auxiliar

USOS

- Cortar y desbastar metal y mampostería con el disco adecuado
- Esmerilar y quitar óxido o rebabas
- Trabajos de taller, construcción y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Usa careta o gafas de seguridad, guantes y protección auditiva; el disco proyecta chispas y partículas.
- Usa solo discos con la medida y la rosca indicadas, aptos para la velocidad de la máquina, y nunca uses uno agrietado o gastado.
- Mantén siempre puesta la guarda y sujeta la máquina con las dos manos, con el mango auxiliar bien apretado.
- Desconéctala antes de cambiar el disco y deja que alcance su velocidad antes de apoyarla en la pieza.
- Sujeta bien la pieza y mantén el cable lejos del disco.