FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTG1071366

Taladro percutor

710 W
Potencia

0-2800 rpm
Velocidad

1/2"
Capacidad

110-120 V
Voltaje

6 923736 765521

Taladro percutor 1/2" 710 W, 0-2800 rpm

Taladro con percusión, velocidad variable y reversa para uso profesional



Taladro percutor de 710 W para 110-120 V ~ 50/60 Hz, con velocidad sin carga de 0 a 2800 rpm y capacidad máxima de perforación de 1/2". Tiene velocidad variable, interruptor de avance y retroceso y función de percusión (martillo).

La percusión permite perforar mampostería y concreto con brocas adecuadas; sin ella sirve para madera y metal, y la reversa también para atornillar.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **710 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-2800 rpm**	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN **1/2"**
VELOCIDAD **Variable**	SENTIDO DE GIRO **Interruptor de avance y retroceso**
FUNCIÓN DE PERCUSIÓN **Sí (martillo)**	PESO **2,18 kg**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

UTG1071366

INCLUYE

- 1 taladro percutor

USOS

- Perforar madera, metal y plásticos
- Perforar mampostería y concreto con la función de percusión
- Atornillar y retirar tornillos

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva; sujeta la pieza con prensa o mordaza antes de perforar.
- Conéctalo a un tomacorriente de 110-120 V en buen estado y evita extensiones delgadas o muy largas.
- Usa la función de percusión solo para concreto o mampostería, con brocas adecuadas; en madera o metal déjala apagada.
- No fuerces la herramienta: si el motor se calienta o se frena, retira la broca y déjalo enfriar.
- Desconéctalo siempre antes de cambiar la broca o hacer cualquier ajuste.