FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTG1081316

Taladro percutor

810 W
Potencia

0-2750 rpm
Velocidad

13 mm (1/2")
Capacidad

110-120 V
Voltaje

Taladro percutor 1/2" 810 W, 0-2750 rpm

Taladro con percusión, velocidad variable y reversa, con carbones de repuesto



Taladro percutor de 810 W para 110-120 V ~ 50/60 Hz, con velocidad sin carga de 0 a 2750 rpm y capacidad máxima de perforación de 13 mm (1/2"). Tiene control de velocidad variable, interruptor de avance y retroceso y función de martillo.

Incluye un juego extra de escobillas de carbón para el mantenimiento del motor. Sirve para perforar madera, metal y, con la percusión, mampostería y concreto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **810 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-2750 rpm**	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN **13 mm (1/2")**
VELOCIDAD **Variable**	SENTIDO DE GIRO **Interruptor de avance y retroceso**
FUNCIÓN DE MARTILLO **Sí**	PESO **2,56 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de color**

6 941639 850915

FICHA TÉCNICA

UTG1081316

INCLUYE

- 1 taladro percutor
- 1 juego de escobillas de carbón extra

USOS

- Perforar madera, metal y plásticos
- Perforar mampostería y concreto con la función de percusión
- Atornillar y retirar tornillos

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva; sujeta la pieza con prensa o mordaza antes de perforar.
- Conéctalo a un tomacorriente de 110-120 V en buen estado y evita extensiones delgadas o muy largas.
- Usa la función de percusión solo para concreto o mampostería, con brocas adecuadas; en madera o metal déjala apagada.
- No fuerces la herramienta: si el motor se calienta o se frena, retira la broca y déjalo enfriar.
- Desconéctalo siempre antes de cambiar la broca o hacer cualquier ajuste.