FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTG109115563

Amoladora angular (pulidora)

900 W
Potencia

12000 rpm
Velocidad

4-1/2"
Disco

5/8"-11 UNC
Rosca

6 923736 768140

Amoladora angular 4-1/2" 900 W, 12000 rpm

Amoladora de 900 W con mango auxiliar para desbaste y corte



Amoladora angular de 900 W para 110-120 V ~ 50/60 Hz, para discos de 4-1/2" con rosca de husillo de 5/8"-11 UNC y velocidad sin carga de 12000 rpm. Es una amoladora de 900 W para trabajos exigentes de esmerilado y corte.

Incluye 1 mango auxiliar para sujetarla con las dos manos. El disco no está incluido y se debe comprar según el trabajo (corte, desbaste o pulido).

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **900 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **12000 rpm**	DIÁMETRO DEL DISCO **4-1/2"**
ROSCA DEL HUSILLO **5/8"-11 UNC**	MANGO AUXILIAR **1 incluido**
DISCO **No incluido**	PESO **2,25 kg**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

UTG109115563

INCLUYE

- 1 amoladora angular
- 1 mango auxiliar

USOS

- Cortar y desbastar metal y mampostería con el disco adecuado
- Esmerilar y quitar óxido o rebabas
- Trabajos de taller, construcción y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Usa careta o gafas de seguridad, guantes y protección auditiva; el disco proyecta chispas y partículas.
- Usa solo discos con la medida y la rosca indicadas, aptos para la velocidad de la máquina, y nunca uses uno agrietado o gastado.
- Mantén siempre puesta la guarda y sujeta la máquina con las dos manos, con el mango auxiliar bien apretado.
- Desconéctala antes de cambiar el disco y deja que alcance su velocidad antes de apoyarla en la pieza.
- Sujeta bien la pieza y mantén el cable lejos del disco.