TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTG109136

Taladro percutor

850 W
Potencia

0-2400 rpm
Velocidad

1/2" con llave
Mandril

0-43200 GPM
Impacto

6 925582 187120

Taladro percutor 1/2" 850 W, 0-2400 rpm

Taladro con percusión, velocidad variable, reversa y mandril con llave



Taladro percutor de 850 W para 110-120 V ~ 50/60 Hz, con velocidad sin carga de 0 a 2400 rpm y mandril de 1/2" con llave para brocas de 1,5 a 13 mm. Tiene velocidad variable, interruptor de avance y retroceso y función de martillo, con una velocidad de impacto de 0 a 43200 golpes por minuto.

Con la percusión sirve para mampostería y concreto, y sin ella para madera y metal. Tiene motor de escobillas de carbón, empuñadura ergonómica tipo pistola y encendido por gatillo.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **850 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-2400 rpm**	VELOCIDAD DE IMPACTO **0-43200 golpes/min**
MANDRIL **1/2" con llave**	RANGO DE BROCAS **1,5 a 13 mm**
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN **1/2"**	VELOCIDAD **Variable**
SENTIDO DE GIRO **Interruptor de avance y retroceso**	FUNCIÓN DE MARTILLO **Sí**
MOTOR **Con escobillas de carbón**	ENCENDIDO **Gatillo**
MATERIAL **Plástico y metal**	PESO **2,74 kg**

FICHA TÉCNICA

UTG109136

CERTIFICACIÓN	GARANTÍA
CE	1 año

EMPAQUE
Caja de color

INCLUYE

- 1 taladro percutor

USOS

- Perforar madera, metal y plásticos
- Perforar mampostería y concreto con la función de percusión
- Trabajos de construcción, taller y automotriz

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva; sujeta la pieza con prensa o mordaza antes de perforar.
- Conéctalo a un tomacorriente de 110-120 V en buen estado y evita extensiones delgadas o muy largas.
- Usa la función de percusión solo para concreto o mampostería, con brocas adecuadas; en madera o metal déjala apagada.
- No fuerces la herramienta: si el motor se calienta o se frena, retira la broca y déjalo enfriar.
- Desconéctalo siempre antes de cambiar la broca o hacer cualquier ajuste.