FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTG1091366

Taladro percutor con cable

900 W
Potencia

1/2 pulg
Mandril

0-3.000 rpm
Velocidad sin carga

110-120 V
Voltaje

6 932584 806454

Taladro percutor 1/2 pulg 900 W, 0-3000 rpm

Con velocidad variable, giro reversible y función de percusión



Taladro percutor con cable de 900 W que trabaja a 110-120 V, 50/60 Hz. Su mandril admite brocas de hasta 1/2 pulg y gira de 0 a 3.000 rpm sin carga, con control de velocidad variable.

Tiene interruptor de giro adelante y atrás, y función de percusión (martillo) para perforar mampostería. Se entrega con un juego de carbones de repuesto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V, 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **900 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-3.000 rpm**	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN **1/2 pulg**
CONTROL DE VELOCIDAD **Variable**	GIRO **Adelante / atrás**
FUNCIÓN DE PERCUSIÓN **Sí (martillo)**	PESO **2,3 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja a color**

FICHA TÉCNICA

UTG1091366

INCLUYE

- 1 taladro percutor
- 1 juego de carbones de repuesto

USOS

- Perforación en mampostería con percusión
- Taladrado en madera y metal
- Trabajo de mantenimiento y construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva; con percusión sobre mampostería, también mascarilla.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y asegura la pieza antes de perforar.
- Verifica que la broca esté bien apretada en el mandril antes de encender.
- Revisa que el cable y el enchufe estén en buen estado y conéctalo a un tomacorriente de 110-120 V.
- Desconéctala de la corriente antes de cambiar la broca o hacer ajustes.