FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTG111136

Taladro percutor

1010 W
Potencia

1/2 in
Mandril

0-2800 rpm
Velocidad sin carga

110-120 V
Voltaje

6 925582 187830

Taladro percutor 1/2 in, 1010 W

Velocidad variable, reversa y caja de engranajes de aluminio



Taladro percutor de 1010 W con mandril de 1/2 pulgada con llave, conectado a 110-120 V. Gira de 0 a 2800 rpm sin carga y su función de martillo llega a 44800 golpes por minuto, para perforar concreto y mampostería además de madera y metal.

Tiene velocidad variable, interruptor de avance y retroceso, dos velocidades en ambos sentidos y caja de engranajes de aluminio de alta duración, con mango ergonómico en forma de pistola.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1010 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-2800 rpm**	CAPACIDAD DEL MANDRIL **1/2 in con llave**
VELOCIDAD DE IMPACTO **0-44800 golpes/min**	VELOCIDAD VARIABLE **Sí**
AVANCE Y RETROCESO **Sí**	FUNCIÓN DE MARTILLO **Sí**
CAJA DE ENGRANAJES **Aluminio de alta duración**	MOTOR **Con escobillas de carbón**
MANGO **Ergonómico en forma de pistola**	PESO **3,04 kg**
GARANTÍA **1 año**	CERTIFICACIÓN **CE**

FICHA TÉCNICA

UTG111136

COLOR
Turquesa

EMPAQUE
Caja de color

INCLUYE

- 1 taladro percutor

USOS

- Perforar concreto, mampostería, madera y metal
- Construcción, taller y trabajos domésticos

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, sobre todo en la función de percusión.
- Fija bien la pieza de trabajo; no la sostengas con la mano.
- Elige la broca adecuada al material y asegúrala bien en el mandril antes de encender.
- Cambia el sentido de giro solo con el motor detenido por completo.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar brocas o hacer ajustes, y revisa que el cable no esté dañado.