FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTG1111366

Taladro percutor con cable

1100 W
Potencia

1/2 pulg
Mandril

0-2.800 rpm
Velocidad sin carga

110-120 V
Voltaje

Taladro percutor 1/2 pulg 1100 W, 0-2800 rpm

Con caja de engranajes de aluminio, velocidad variable y giro reversible



Taladro percutor con cable de 1100 W que trabaja a 110-120 V, 50/60 Hz, con mandril de hasta 1/2 pulg y velocidad sin carga de 0 a 2.800 rpm. Su motor es de escobillas de carbón y el mango tiene forma de pistola, ergonómico.

Tiene control de velocidad variable, interruptor de giro reversible, función de percusión y caja de engranajes de aluminio. Trae un juego adicional de carbones.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V, 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1100 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-2.800 rpm**	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN **1/2 pulg**
CONTROL DE VELOCIDAD **Variable**	GIRO **Reversible (adelante / atrás)**
FUNCIÓN DE PERCUSIÓN **Sí**	CAJA DE ENGRANAJES **Aluminio**
MOTOR **Con escobillas (carbones)**	FASE **Monofásico**
ESTILO DE MANGO **Ergonómico, en forma de pistola**	MATERIAL **Plástico y metal**
PESO **2,92 kg**	GARANTÍA **1 año**

6 937541 239351

FICHA TÉCNICA

UTG1111366

EMPAQUE

Caja a color

INCLUYE

- 1 taladro percutor
- 1 juego adicional de carbones

USOS

- Perforación en mampostería con percusión
- Trabajos de construcción
- Uso automotriz, doméstico, de taller y de fabricación general

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva; con percusión sobre mampostería, también mascarilla.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y asegura la pieza antes de perforar.
- Verifica que la broca esté bien apretada en el mandril antes de encender.
- Revisa que el cable y el enchufe estén en buen estado y conéctalo a un tomacorriente de 110-120 V.
- Desconéctala de la corriente antes de cambiar la broca o hacer ajustes.