FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTG55061

Mototool industrial (esmeril recto)

550 W
Potencia

29000 rpm
Velocidad sin carga

1/4 in
Pinza

110-120 V
Voltaje

Mototool industrial 550 W, pinza 1/4 in

Esmeril recto de 29000 rpm con caja de engranajes de aluminio



Mototool industrial de 550 W conectado a 110-120 V, con 29000 rpm sin carga y pinza de 1/4 pulgada. Es un esmeril recto para trabajar con puntas montadas y fresas.

Tiene carcasa de engranajes de aluminio y se entrega con 3 puntas montadas y un juego adicional de escobillas de carbón.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **550 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **29000 rpm**	TAMAÑO DE LA PINZA **1/4 in**
CARCASA DE ENGRANAJES **Aluminio**	PUNTAS MONTADAS **3 piezas**
ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES **1 juego**	GARANTÍA **1 año**
COLOR **Turquesa**	EMPAQUE **Caja de color**
PESO NETO **2,2 kg**	

FICHA TÉCNICA

UTG55061

INCLUYE

- 1 mototool
- 3 puntas montadas
- 1 juego de escobillas de carbón adicionales

USOS

- Esmerilado de precisión en metal con puntas montadas
- Rebabeo, desbaste y acabado en taller

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y mascarilla: los accesorios lanzan partículas y polvo.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar el accesorio, y apriétalo bien en la pinza.
- Empieza con baja velocidad y sube poco a poco, según el accesorio y el material.
- Sujeta la pieza con prensa o mordaza, no con la mano.
- Deja que el accesorio se detenga antes de dejar la herramienta sobre la mesa; puede estar caliente.