TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTGT11246

Hidrolavadora eléctrica

2000 W
Potencia

170 bar (2465 psi)
Presión máxima

5 L/min
Caudal

110-120 V
Voltaje

6 976057 331999

Hidrolavadora 2000 W, 170 bar (2465 psi)

Motor de inducción de cobre y parada automática, para uso mediano



Hidrolavadora de alta presión de 2000 W conectada a 110-120 V, con presión máxima de 170 bar (2465 psi) y caudal de 5 L/min. Es de trabajo mediano (2000 a 2799 psi).

Su motor de inducción es de alambre de cobre y tiene sistema de parada automática. Incluye pistola rociadora, manguera de alta presión de 5 m y botella de jabón.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **2000 W**
PRESIÓN MÁXIMA **170 bar (2465 psi)**	CAUDAL **5 L/min**
MOTOR **De inducción, alambre de cobre**	PARADA AUTOMÁTICA **Sí**
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN **5 m**	BOTELLA DE JABÓN **1 pieza**
PISTOLA ROCIADORA **1 juego**	CLASIFICACIÓN DE USO **Trabajo mediano (2000 a 2799 psi)**
PESO **20 kg**	GARANTÍA **1 año**
CERTIFICACIÓN **CE**	COLOR **Turquesa**

FICHA TÉCNICA

UTGT11246

EMPAQUE
Caja de color

CÓDIGO DE LA PISTOLA
TGTSG026

INCLUYE

- 1 hidrolavadora
- 1 pistola rociadora de agua
- 1 manguera de alta presión de 5 m
- 1 botella de jabón

USOS

- Lavado de vehículos, fachadas, patios y exteriores
- Limpieza doméstica y de taller

RECOMENDACIONES

- No apuntes el chorro hacia personas, animales, enchufes ni equipos eléctricos.
- Abre la llave de agua y deja salir el aire de la manguera antes de encender; no la uses sin agua.
- Revisa que la manguera y las conexiones estén bien ajustadas y sin daños antes de cada uso.
- Usa calzado cerrado y gafas de seguridad, y mantén un buen apoyo al accionar el gatillo: el retroceso puede sorprender.
- Desconéctala de la corriente y libera la presión antes de cambiar accesorios o hacer limpieza.