FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTGT11336

Hidrolavadora eléctrica

1600 W
Potencia

140 bar (2030 psi)
Presión máxima

5,5 L/min
Caudal

110-120 V
Voltaje

Hidrolavadora 1600 W, 140 bar (2030 psi)

Cable de cobre puro, manguera súper flexible de 5 m y parada automática



Hidrolavadora de alta presión de 1600 W conectada a 110-120 V, con presión máxima de 140 bar (2030 psi) y caudal de 5,5 L/min.

Tiene motor de escobillas de carbón con alambre de cobre puro y parada automática. Incluye pistola de agua, manguera de alta presión súper flexible de 5 m y tornillo de entrada de agua.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA 110-120 V ~ 60 Hz	POTENCIA DE ENTRADA 1600 W
PRESIÓN MÁXIMA 140 bar (2030 psi)	CAUDAL 5,5 L/min
MOTOR De escobillas de carbón, alambre de cobre puro	PARADA AUTOMÁTICA Sí
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 5 m, súper flexible	PISTOLA DE AGUA 1 juego
TORNILLO DE ENTRADA DE AGUA 1 pieza	PESO 5,5 kg
GARANTÍA 1 año	COLOR Turquesa
EMPAQUE Caja de color	

6 942210 225436

FICHA TÉCNICA

UTGT11336

INCLUYE

- 1 hidrolavadora
- 1 pistola de agua
- 1 manguera de alta presión súper flexible de 5 m
- 1 tornillo de entrada de agua

USOS

- Lavado de vehículos, patios y exteriores
- Limpieza doméstica y de taller

RECOMENDACIONES

- No apuntes el chorro hacia personas, animales, enchufes ni equipos eléctricos.
- Abre la llave de agua y deja salir el aire de la manguera antes de encender; no la uses sin agua.
- Revisa que la manguera y las conexiones estén bien ajustadas y sin daños antes de cada uso.
- Usa calzado cerrado y gafas de seguridad, y mantén un buen apoyo al accionar el gatillo: el retroceso puede sorprender.
- Desconéctala de la corriente y libera la presión antes de cambiar accesorios o hacer limpieza.