FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTGT11376

Hidrolavadora eléctrica

2000 W
Potencia

160 bar (2320 psi)
Presión máxima

6 L/min
Caudal

110-120 V
Voltaje

Hidrolavadora 2000 W, 160 bar (2320 psi)

Motor de cobre puro, 6 L/min, con botella de jabón



Hidrolavadora de alta presión de 2000 W conectada a 110-120 V, con presión máxima de 160 bar (2320 psi) y caudal de 6 L/min.

Tiene motor de escobillas de carbón con alambre de cobre puro y parada automática. Incluye pistola de agua, manguera súper flexible de alta presión de 5 m, tornillo de entrada de agua y botella de jabón.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **2000 W**
PRESIÓN MÁXIMA **160 bar (2320 psi)**	CAUDAL **6 L/min**
MOTOR **De escobillas de carbón, alambre de cobre puro**	PARADA AUTOMÁTICA **Sí**
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN **5 m, súper flexible**	PISTOLA DE AGUA **1 juego**
TORNILLO DE ENTRADA DE AGUA **1 pieza**	BOTELLA DE JABÓN **1 pieza**
PESO **9 kg**	GARANTÍA **1 año**
COLOR **Turquesa**	EMPAQUE **Caja de color**

6 942210 227041

FICHA TÉCNICA

UTGT11376

INCLUYE

- 1 hidrolavadora
- 1 pistola de agua
- 1 manguera de alta presión súper flexible de 5 m
- 1 tornillo de entrada de agua
- 1 botella de jabón

USOS

- Lavado de vehículos, patios y exteriores
- Limpieza doméstica y de taller

RECOMENDACIONES

- No apuntes el chorro hacia personas, animales, enchufes ni equipos eléctricos.
- Abre la llave de agua y deja salir el aire de la manguera antes de encender; no la uses sin agua.
- Revisa que la manguera y las conexiones estén bien ajustadas y sin daños antes de cada uso.
- Usa calzado cerrado y gafas de seguridad, y mantén un buen apoyo al accionar el gatillo: el retroceso puede sorprender.
- Desconéctala de la corriente y libera la presión antes de cambiar accesorios o hacer limpieza.