TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTH110266

Rotomartillo SDS Plus

1050 W
Potencia

4,5 J
Energía de impacto

1 in
Concreto máx.

110-120 V
Voltaje

6 941639 865629

Rotomartillo SDS Plus 1050 W, 4,5 J

Perfora concreto hasta 1 in, con 3 brocas y 2 cinceles



Rotomartillo de 1050 W con mandril SDS Plus, conectado a 110-120 V. Gira a 1100 rpm sin carga, da 3800 golpes por minuto con 4,5 J de energía de impacto y perfora hasta 1 pulgada en concreto, 1/2 pulgada en acero y 1-1/2 pulgadas en madera.

Se entrega con 3 brocas y 2 cinceles en estuche BMC, para perforar y también cincelar en obra y trabajos profesionales.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1050 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **1100 rpm**	TASA DE IMPACTO **3800 golpes/min**
ENERGÍA DE IMPACTO **4,5 J**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN CONCRETO **1 in**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN ACERO **1/2 in**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN MADERA **1-1/2 in**
SISTEMA DE MANDRIL **SDS Plus**	BROCAS **3 piezas**
CINCELES **2 piezas**	PESO **7 kg**
GARANTÍA **1 año**	COLOR **Turquesa**

FICHA TÉCNICA

UTH110266

EMPAQUE

BMC

INCLUYE

- 1 rotomartillo
- 3 brocas
- 2 cinceles

USOS

- Perforar concreto, acero y madera
- Cincelar y picar en obra

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla y guantes.
- Sujeta la herramienta con las dos manos, usando el mango lateral, y mantén una postura firme.
- Antes de perforar, verifica que no haya tuberías ni cables eléctricos en la pared o el piso.
- Inserta la broca o el cincel hasta que quede fijo y comprueba el anclaje antes de encender.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar accesorios y no fuerces la herramienta: deja que el impacto haga el trabajo.