TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTH1153226

Rotomartillo SDS Plus

1500 W
Potencia

5,5 J
Energía de impacto

32 mm
Concreto máx.

110-120 V
Voltaje

6 925582 194906

Rotomartillo SDS Plus 1500 W, 5,5 J

Perfora concreto hasta 32 mm, con 3 brocas, 2 cinceles y maletín



Rotomartillo industrial de 1500 W con sistema SDS Plus, conectado a 110-120 V. Gira a 850 rpm sin carga, da 4400 golpes por minuto con 5,5 J de energía de impacto y perfora hasta 32 mm en concreto, 13 mm en acero y 40 mm en madera.

Tiene mango ergonómico en forma de pistola y gatillo. Incluye 3 brocas, 2 cinceles y un juego de carbones, en estuche BMC.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1500 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **850 rpm**	TASA DE IMPACTO **4400 golpes/min**
ENERGÍA DE IMPACTO **5,5 J**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN CONCRETO **32 mm**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN ACERO **13 mm**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN MADERA **40 mm**
SISTEMA DE SUJECIÓN **SDS Plus**	BROCAS **3 piezas**
CINCELES **2 piezas**	CARBONES **1 juego**
MOTOR **Con escobillas**	MANGO **Ergonómico en forma de pistola**

FICHA TÉCNICA

UTH1153226

ENCENDIDO **Gatillo**	PESO **8,05 kg**
GARANTÍA **1 año**	CERTIFICACIÓN **CE**
COLOR **Turquesa**	EMPAQUE **BMC**

INCLUYE

- 1 rotomartillo
- 3 brocas
- 2 cinceles
- 1 juego de carbones
- Maletín

USOS

- Perforar concreto, acero y madera
- Cincelar y picar en construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla y guantes.
- Sujeta la herramienta con las dos manos, usando el mango lateral, y mantén una postura firme.
- Antes de perforar, verifica que no haya tuberías ni cables eléctricos en la pared o el piso.
- Inserta la broca o el cincel hasta que quede fijo y comprueba el anclaje antes de encender.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar accesorios y no fuerces la herramienta: deja que el impacto haga el trabajo.