FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTH1153256

Rotomartillo SDS Plus

1500 W
Potencia

5,5 J
Energía de impacto

1-1/4 in
Concreto máx.

110-120 V
Voltaje

6 941639 850854

Rotomartillo SDS Plus 1500 W, 5,5 J, antivibración

Perfora concreto hasta 1-1/4 in y también cincela



Rotomartillo de 1500 W con mandril SDS Plus, conectado a 110-120 V. Gira a 950 rpm sin carga, da 4500 golpes por minuto con 5,5 J de energía de impacto y perfora hasta 1-1/4 pulgadas en concreto, 1/2 pulgada en acero y 1-1/2 pulgadas en madera.

Incorpora sistema antivibración para cansar menos la mano y se puede usar también para cincelar y romper concreto. Incluye 3 brocas y 2 cinceles en estuche BMC.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1500 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **950 rpm**	TASA DE IMPACTO **4500 golpes/min**
ENERGÍA DE IMPACTO **5,5 J**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN CONCRETO **1-1/4 in**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN ACERO **1/2 in**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN MADERA **1-1/2 in**
SISTEMA DE MANDRIL **SDS Plus**	SISTEMA ANTIVIBRACIÓN **Sí**
BROCAS **3 piezas**	CINCELES **2 piezas**

FICHA TÉCNICA

UTH1153256

PESO	GARANTÍA
8,05 kg	1 año
COLOR	EMPAQUE
Turquesa	BMC

INCLUYE

- 1 rotomartillo
- 3 brocas
- 2 cinceles

USOS

- Perforar concreto, acero y madera
- Cincelar y romper concreto
- Trabajos de construcción y remodelación

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla y guantes.
- Sujeta la herramienta con las dos manos, usando el mango lateral, y mantén una postura firme.
- Antes de perforar, verifica que no haya tuberías ni cables eléctricos en la pared o el piso.
- Inserta la broca o el cincel hasta que quede fijo y comprueba el anclaje antes de encender.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar accesorios y no fuerces la herramienta: deja que el impacto haga el trabajo.