TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTH2130016

Martillo demoledor

1300 W
Potencia

20 J
Fuerza de impacto

3800 golpes/min
Tasa de impacto

110-120 V
Voltaje

6 941639 862147

Demoledor SDS Hex 1300 W, 20 J

Martillo demoledor con mandril hexagonal y antivibración



Martillo demoledor de 1300 W con mandril hexagonal (SDS Hex), conectado a 110-120 V. Da 3800 golpes por minuto con una fuerza de impacto de 20 J, para romper concreto, asfalto y mampostería.

Tiene sistema antivibración que reduce la fatiga del operario. Se entrega con 2 cinceles, un juego adicional de escobillas de carbón y maletín BMC.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1300 W**
TASA DE IMPACTO **3800 golpes/min**	FUERZA DE IMPACTO **20 J**
SISTEMA DE MANDRIL **Hexagonal (SDS Hex)**	SISTEMA ANTIVIBRACIÓN **Sí**
CINCELES **2 piezas**	ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES **1 juego**
PESO **10 kg**	GARANTÍA **1 año**
COLOR **Turquesa**	EMPAQUE **BMC**
CLASE DEL MARTILLO **15,4 lb**	

FICHA TÉCNICA

UTH2130016

INCLUYE

- 1 martillo demoledor
- 2 cinceles
- 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Maletín

USOS

- Romper concreto, asfalto y mampostería
- Demolición y adecuación en obra

RECOMENDACIONES

- Usa casco, gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla, guantes y calzado de seguridad.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y mantén una postura firme; no la levantes por encima de los hombros.
- Antes de romper, verifica que no haya tuberías ni cables eléctricos en el área de trabajo.
- Revisa el cincel antes de cada uso: no uses uno deformado, agrietado o mal asegurado.
- No ejerzas fuerza adicional sobre la herramienta; el peso y el impacto hacen el trabajo. Desconéctala para cambiar el cincel.