TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTH215002

Martillo demoledor

1500 W
Potencia

6-25 J
Fuerza de impacto

1000-1900/min
Tasa de impacto

110-120 V
Voltaje

6 941639 845430

Demoledor SDS Max 1500 W, 6-25 J

Fuerza de impacto regulable con mandril SDS Max y antivibración



Martillo demoledor de 1500 W con mandril SDS Max, conectado a 110-120 V. Su tasa de impacto va de 1000 a 1900 golpes por minuto y la fuerza de impacto se regula de 6 a 25 J, según el material.

Cuenta con sistema antivibración, escobillas de carbón con parada automática, potencia electrónica constante y sistema de bloqueo del cincel. Es un martillo de la clase de 10 kg y se entrega con 2 cinceles en estuche BMC.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1500 W**
TASA DE IMPACTO **1000-1900 golpes/min**	FUERZA DE IMPACTO **6-25 J**
SISTEMA DE MANDRIL **SDS Max**	CLASE DEL MARTILLO **10 kg**
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN **Sí**	ESCOBILLAS DE CARBÓN **Con parada automática**
POTENCIA ELECTRÓNICA CONSTANTE **Sí**	BLOQUEO DEL CINCEL **Sí**
CINCELES **2 piezas**	GARANTÍA **1 año**
COLOR **Turquesa**	EMPAQUE **BMC**

FICHA TÉCNICA

UTH215002

PESO NETO
15,5 kg

INCLUYE

- 1 martillo demoledor
- 2 cinceles

USOS

- Romper concreto, asfalto y mampostería
- Demolición y adecuación en obra

RECOMENDACIONES

- Usa casco, gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla, guantes y calzado de seguridad.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y mantén una postura firme; no la levantes por encima de los hombros.
- Antes de romper, verifica que no haya tuberías ni cables eléctricos en el área de trabajo.
- Revisa el cincel antes de cada uso: no uses uno deformado, agrietado o mal asegurado.
- No ejerzas fuerza adicional sobre la herramienta; el peso y el impacto hacen el trabajo. Desconéctala para cambiar el cincel.