TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTH215456

Martillo demoledor

1700 W
Potencia

45 J
Fuerza de impacto

1400/min
Tasa de impacto

16 kg
Clase

6 925582 187854

Demoledor SDS Hex 1700 W, 45 J, 16 kg

Martillo demoledor de 16 kg con mandril hexagonal



Martillo demoledor de 1700 W con mandril hexagonal (SDS Hex), conectado a 110-120 V. Da 1400 golpes por minuto con una fuerza de impacto de 45 J y es de la clase de 16 kg, para romper concreto, asfalto y mampostería.

Se entrega con 2 cinceles hexagonales en estuche BMC. Tiene protección clase II y el equipo usa aceite semisintético 20W50.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1700 W**
TASA DE IMPACTO **1400 golpes/min**	FUERZA DE IMPACTO **45 J**
SISTEMA DE MANDRIL **Hexagonal (SDS Hex)**	CLASE DEL MARTILLO **16 kg**
CINCELES **2 piezas**	MOTOR **Con escobillas**
ENCENDIDO **Gatillo**	PROTECCIÓN **Clase II**
ACEITE RECOMENDADO **Semisintético 20W50**	GARANTÍA **6 meses**
EMPAQUE **BMC**	PESO NETO **22,5 kg**

FICHA TÉCNICA

UTH215456

INCLUYE

- 1 martillo demoledor
- 2 cinceles hexagonales
- Maletín

USOS

- Romper concreto, asfalto y mampostería
- Demolición pesada en obra

RECOMENDACIONES

- Usa casco, gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla, guantes y calzado de seguridad.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y mantén una postura firme; no la levantes por encima de los hombros.
- Antes de romper, verifica que no haya tuberías ni cables eléctricos en el área de trabajo.
- Revisa el cincel antes de cada uso: no uses uno deformado, agrietado o mal asegurado.
- No ejerzas fuerza adicional sobre la herramienta; el peso y el impacto hacen el trabajo. Desconéctala para cambiar el cincel.