FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTH306236

Rotomartillo SDS Plus

650 W
Potencia

1,7 J
Energía de impacto

7/8 in
Concreto máx.

110-120 V
Voltaje

Rotomartillo SDS Plus 650 W, 1,7 J

Liviano, para perforar concreto hasta 7/8 in



Rotomartillo de 650 W con mandril SDS Plus, conectado a 110-120 V. Gira de 0 a 1700 rpm sin carga, da de 0 a 5500 golpes por minuto con una energía de impacto de 1,7 J y perfora hasta 7/8 pulgada en concreto, 1/2 pulgada en acero y 1 pulgada en madera.

Es un equipo liviano para trabajos de instalación y anclaje. Incluye 3 brocas SDS Plus y un juego adicional de escobillas de carbón.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **650 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-1700 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-5500 golpes/min**
ENERGÍA DE IMPACTO **1,7 J**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN CONCRETO **7/8 in**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN ACERO **1/2 in**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN MADERA **1 in**
SISTEMA DE SUJECIÓN **SDS Plus**	BROCAS SDS PLUS **3 piezas**
ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES **1 juego**	PESO **4,6 kg**
GARANTÍA **1 año**	COLOR **Turquesa**

FICHA TÉCNICA

UTH306236

EMPAQUE

BMC

INCLUYE

- 1 rotomartillo
- 3 brocas SDS Plus
- 1 juego de escobillas de carbón adicionales

USOS

- Perforar concreto, acero y madera
- Instalación y anclaje en obra

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla y guantes.
- Sujeta la herramienta con las dos manos, usando el mango lateral, y mantén una postura firme.
- Antes de perforar, verifica que no haya tuberías ni cables eléctricos en la pared o el piso.
- Inserta la broca o el cincel hasta que quede fijo y comprueba el anclaje antes de encender.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar accesorios y no fuerces la herramienta: deja que el impacto haga el trabajo.