FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTH308268-2

Rotomartillo SDS Plus

800 W
Potencia

2,5 J
Energía de impacto

hasta 26 mm
Concreto

110-120 V
Voltaje

Rotomartillo SDS Plus 800 W, 2,5 J, 110-120 V

Para perforar concreto, acero y madera con broca SDS Plus



Rotomartillo eléctrico de 800 W con sistema de sujeción SDS Plus, para 110-120 V. Entrega 2,5 J de energía de impacto, hasta 4000 impactos por minuto y 0-1100 rpm sin carga, con capacidad máxima de perforación de 26 mm en concreto, 13 mm en acero y 30 mm en madera.

Se entrega con 3 brocas y 2 cinceles. Incluye además un portabrocas de cambio rápido sin llave.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA DE ENTRADA **800 W**	VOLTAJE **110-120 V**
FRECUENCIA **50/60 Hz**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1100 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-4000 bpm**	ENERGÍA DE IMPACTO **2,5 J**
SISTEMA DE SUJECIÓN **SDS Plus**	CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO **26 mm**
CAPACIDAD MÁXIMA EN ACERO **13 mm**	CAPACIDAD MÁXIMA EN MADERA **30 mm**
PESO **5,75 kg**	GARANTÍA **1 año**

6 925582 159547

FICHA TÉCNICA

UTH308268-2

INCLUYE

- 1 rotomartillo
- 3 brocas
- 2 cinceles
- 1 portabrocas de cambio rápido sin llave
- 1 maletín

USOS

- Perforación en concreto, acero y madera
- Trabajos de construcción y reformas

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, y sujeta la herramienta con las dos manos cuando tenga mango auxiliar.
- Desconéctala de la corriente antes de cambiar accesorios o hacer ajustes.
- Revisa que el cable y el enchufe estén en buen estado; no la uses con extensiones delgadas o muy largas.
- Mantén el cable lejos de la zona de trabajo y de bordes cortantes.
- Lee el manual antes del primer uso.