FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTH308268

Rotomartillo SDS Plus

800 W
Potencia

2,5 J
Energía de impacto

26 mm
Concreto máx.

110-120 V
Voltaje

Rotomartillo SDS Plus 800 W, 2,5 J

Con 3 brocas y 2 cinceles, para concreto hasta 26 mm



Rotomartillo de 800 W con mandril SDS Plus, conectado a 110-120 V. Gira de 0 a 1100 rpm sin carga, da de 0 a 4000 golpes por minuto con 2,5 J de energía de impacto y perfora hasta 26 mm en concreto, 13 mm en acero y 30 mm en madera.

Tiene mango ergonómico en forma de pistola y gatillo. Viene con 3 brocas y 2 cinceles, con lo que sirve tanto para perforar como para cincelar.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **800 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-1100 rpm**	TASA DE IMPACTO **0-4000 golpes/min**
ENERGÍA DE IMPACTO **2,5 J**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN CONCRETO **26 mm**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN ACERO **13 mm**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN MADERA **30 mm**
SISTEMA DE SUJECIÓN **SDS Plus**	BROCAS **3 piezas**
CINCELES **2 piezas**	MOTOR **Con escobillas de carbón**
MANGO **Ergonómico en forma de pistola**	ENCENDIDO **Gatillo**

FICHA TÉCNICA

UTH308268

PESO **5,8 kg**	CERTIFICACIÓN **CE**
COLOR **Turquesa**	EMPAQUE **BMC**

INCLUYE

- 1 rotomartillo
- 3 brocas
- 2 cinceles
- Maletín

USOS

- Perforar concreto, acero y madera
- Cincelar y picar en construcción y fabricación

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla y guantes.
- Sujeta la herramienta con las dos manos, usando el mango lateral, y mantén una postura firme.
- Antes de perforar, verifica que no haya tuberías ni cables eléctricos en la pared o el piso.
- Inserta la broca o el cincel hasta que quede fijo y comprueba el anclaje antes de encender.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar accesorios y no fuerces la herramienta: deja que el impacto haga el trabajo.