FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTHKTHP31522

Kit de llave de impacto inalámbrica con herramientas

500 Nm
Par de apriete

1/2"
Cuadradillo

4,0 Ah
Batería

152
Piezas

6 923736 765279

Llave de impacto 20 V 1/2" 500 Nm con juego de 152 pzs

Llave de impacto inalámbrica, batería de 4,0 Ah y juego de dados y llaves



Juego de 152 piezas que incluye una llave de impacto inalámbrica de 20 V (UTIWLI2050) con cuadradillo de 1/2", par de apriete de 500 Nm y par de arranque de tuercas de 650 Nm, más una batería de 4,0 Ah y su cargador de 110-120 V.

La llave trabaja a tres velocidades (0-1200/0-1800/0-2200 rpm) y trae un surtido de carracas, vasos, puntas, barras de extensión, juntas universales, llaves combinadas y Torx, todo en un estuche.

ESPECIFICACIONES

LLAVE INCLUIDA **Impacto inalámbrica 20 V (UTIWLI2050)**	VOLTAJE **20 V**
CUADRADILLO **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1200/0-1800/0-2200 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2400/0-2800/0-3300 bpm**	PAR DE APRIETE **500 Nm**
PAR DE ARRANQUE DE TUERCAS **650 Nm**	BATERÍA **1 de 4,0 Ah (TFBLI20021)**
CARGADOR **UTFCLI2001**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
PIEZAS DEL JUEGO **152**	PESO **12,8 kg**

FICHA TÉCNICA

UTHKTHP31522

GARANTÍA
1 año

INCLUYE

- 1 llave de impacto inalámbrica de 20 V
- 1 batería de 4,0 Ah
- 1 cargador
- 3 carracas (1/4", 3/8" y 1/2")
- 13 vasos de 1/4" y 4 vasos profundos de 1/4"
- 18 puntas de 1/4" x 32 mm y 40 puntas de 6,35 x 25 mm
- 4 vasos de impacto (17, 19, 21 y 22 mm)
- 7 vasos de 1/2" (21 a 32 mm) y 2 vasos para bujías (16 y 21 mm)
- 10 vasos hexagonales, 4 hexagonales profundos y 7 Torx de 3/8"
- Barras de extensión, juntas universales y adaptadores
- 1 llave para filtro de aceite
- 2 destornilladores (SL6.5x150 y PH2x150)
- 12 llaves combinadas (6 a 19 mm)
- 9 llaves Torx (T10 a T50)
- 1 estuche de transporte

USOS

- Aflojar y apretar tuercas y pernos de vehículos y maquinaria
- Mecánica general con el juego de dados, llaves y puntas

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: una llave de impacto es ruidosa.
- Usa solo dados de impacto (no dados cromados comunes): los comunes pueden astillarse con el golpe.
- Asegura que el dado quede bien asentado en la tuerca antes de accionar, y empieza a baja velocidad.
- Retira la batería antes de cambiar el dado o hacer ajustes.
- Carga la batería solo con el cargador de la herramienta, en un lugar seco y ventilado.