FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIDLI12201

Taladro de impacto inalámbrico

12 V
Voltaje

20 Nm
Par máximo

1/32"-3/8"
Mandril

2 de 1,5 Ah
Baterías

Taladro de impacto inalámbrico 3/8" 12V, 20 Nm

Con 2 baterías de 1,5 Ah, cargador, punta y 3 brocas para concreto

Taladro de impacto inalámbrico de 12 V con mandril de 1/32" a 3/8", 2 velocidades (0-400 / 0-1.500 rpm), par máximo de 20 Nm y 18+1+1 posiciones de torque. Su frecuencia máxima de impacto es de 22.500 por minuto y trae luz de trabajo integrada.

Incluye 2 baterías de 1,5 Ah, 1 cargador de 110-120 V, 1 punta Cr-V de 65 mm y 3 brocas para concreto, en caja plástica. Pesa 2,03 kg neto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **12 V**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-400 / 0-1.500 rpm**
FRECUENCIA MÁXIMA DE IMPACTO **22.500 golpes/min**	PAR MÁXIMO **20 Nm**
CAPACIDAD DEL MANDRIL **1/32"-3/8"**	POSICIONES DE TORQUE **18+1+1**
LUZ DE TRABAJO **Integrada**	BATERÍAS **2 de 1,5 Ah**
VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	PESO **2,03 kg**
EMPAQUE **Caja plástica**	

FICHA TÉCNICA

UTIDLI12201

INCLUYE

- 1 taladro de impacto
- 2 baterías de 1,5 Ah
- 1 cargador
- 1 punta Cr-V de 65 mm
- 3 brocas para concreto

USOS

- Perforar madera, metal y mampostería liviana
- Atornillar en trabajos de hogar y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Selecciona el modo (taladro o impacto) y la velocidad según el material.
- Usa gafas de seguridad y mascarilla al perforar mampostería.
- Retira la batería antes de cambiar la broca.
- Verifica que no haya cables o tuberías detrás de la superficie.
- Carga las baterías en un lugar seco.