FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIDLI166062

Taladro de impacto inalámbrico

16 V
Voltaje

66 Nm
Par máximo

1/2" (13 mm)
Mandril

22+1+1
Ajustes de torque

Taladro percutor inalámbrico 16 V, 66 Nm, sin escobillas

Percutor de 16 V con mandril de 13 mm, 2 baterías y cargador



Taladro de impacto inalámbrico de 16 V con motor sin escobillas, con par máximo de 66 Nm y mandril de 1/2" (13 mm). Trabaja a 0-500 / 0-2.000 rpm y entrega hasta 30.000 golpes/min cuando se usa la función de impacto.

Tiene mandril metálico automático sin llave, caja mecánica de 2 velocidades, bloqueo de husillo y luz LED. Se entrega con 2 baterías de 2,0 Ah, cargador y brocas.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Taladro de impacto (percutor) inalámbrico**	VOLTAJE DE LA BATERÍA **16 V**
MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-500 / 0-2.000 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **30.000 golpes/min**	PAR MÁXIMO **66 Nm**
CAPACIDAD DEL MANDRIL **1/2" (13 mm)**	AJUSTES DE TORQUE **22+1+1**
MANDRIL **Metálico, automático sin llave**	CAJA DE ENGRANAJES **Mecánica de 2 velocidades**
BLOQUEO DE HUSILLO **Sí**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍAS **2 de 2,0 Ah (M16, TFBLI1620)**	CARGADOR **M16 (UTFCLI1613)**

FICHA TÉCNICA

UTIDLI166062

VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Caja plástica rígida**	PESO **2,3 kg**

INCLUYE

- 2 baterías M16 de 2,0 Ah (TFBLI1620)
- 1 cargador M16 (UTFCLI1613)
- 1 punta de destornillador Cr-V de 65 mm
- 3 brocas para mampostería

USOS

- Perforar madera, metal y, con la función de impacto y brocas adecuadas, mampostería
- Atornillar y desatornillar

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, sobre todo al perforar concreto o mampostería.
- Sujeta bien la pieza de trabajo y sostén la herramienta con firmeza; si trae mango auxiliar, úsalo.
- Elige la velocidad y el ajuste de torque según el material antes de empezar.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas.
- Carga las baterías solo con el cargador original y en un lugar seco.