TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIDLI201368

Taladro de impacto inalámbrico

20 V
Voltaje

136 Nm
Par máximo

13 mm (1/2")
Mandril

22+1+1
Ajustes de torque

6 932584 804535

Taladro percutor inalámbrico 20 V, 136 Nm

Percutor sin escobillas de alto par para construcción, con 2 baterías de 5 Ah



Taladro de impacto inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas, con par máximo de 136 Nm y mandril de 13 mm (1/2"). Trabaja a 0-550 / 0-2.100 rpm y entrega hasta 31.500 golpes/min cuando se usa la función de impacto.

Mandril metálico tipo Jacobs, bloqueo de husillo, luz LED y un indicador LED de la batería. Se entrega con 2 baterías de 5,0 Ah, cargador y estuche. La marca lo orienta a trabajos de construcción.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Taladro de impacto (percutor) inalámbrico**	VOLTAJE DE LA BATERÍA **20 V**
MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-550 / 0-2.100 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **31.500 golpes/min**	PAR MÁXIMO **136 Nm**
CAPACIDAD DEL MANDRIL **13 mm (1/2")**	AJUSTES DE TORQUE **22+1+1**
MANDRIL **Metálico tipo Jacobs**	CAJA DE ENGRANAJES **Mecánica de 2 velocidades**
BLOQUEO DE HUSILLO **Sí**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
INDICADOR DE BATERÍA **LED**	BATERÍAS **2 de 5,0 Ah (TFBLI20531)**

FICHA TÉCNICA

UTIDLI201368

CARGADOR **UTFCLI20411**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
COLOR **Turquesa**	GARANTÍA **1 año**
PRESENTACIÓN **Estuche de transporte**	PESO **4,8 kg**

INCLUYE

- 2 baterías de 5,0 Ah (TFBLI20531)
- 1 cargador (UTFCLI20411)
- 1 estuche de transporte

USOS

- Perforar madera, metal y, con la función de impacto y brocas adecuadas, mampostería
- Atornillar y desatornillar
- Trabajos de construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, sobre todo al perforar concreto o mampostería.
- Sujeta bien la pieza de trabajo y sostén la herramienta con firmeza; si trae mango auxiliar, úsalo.
- Elige la velocidad y el ajuste de torque según el material antes de empezar.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas.
- Carga las baterías solo con el cargador original y en un lugar seco.