FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIDLI20668

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas

20 V
Voltaje

66 Nm
Par máximo

1/2" metálico
Portabrocas

Sin escobillas
Motor

6 942210 227577

Taladro de impacto 20 V 1/2" sin escobillas, 66 Nm

Taladro percutor compacto con 2 baterías de 2,0 Ah y 47 accesorios



Taladro de impacto inalámbrico compacto de 20 V con motor sin escobillas, portabrocas metálico de 1/2" y par máximo de 66 Nm. Llega a 30000 impactos por minuto y tiene dos velocidades mecánicas (0-500/0-2000 rpm).

Cuenta con 22+1+1 ajustes de par, bloqueo del eje, luz LED de trabajo e indicador LED de batería. Se entrega con 2 baterías de 2,0 Ah, cargador, 47 accesorios y 3 brocas para mampostería, en maletín.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-500/0-2000 rpm**	TASA MÁXIMA DE IMPACTO **30000 bpm**
PAR MÁXIMO **66 Nm**	PORTABROCAS **Metálico**
CAPACIDAD DEL PORTABROCAS **1/2"**	AJUSTES DE PAR **22+1+1**
ENGRANAJE **Mecánico de 2 velocidades**	BLOQUEO DEL EJE **Sí**
LUZ DE TRABAJO **LED integrada**	INDICADOR DE BATERÍA **LED**
BATERÍAS **2 de 2,0 Ah (TFBLI20011)**	CARGADOR **UTFCLI2001**

FICHA TÉCNICA

UTIDLI20668

VOLTAJE DE CARGA	PESO
110-120 V ~ 50/60 Hz	3,28 kg

GARANTÍA
1 año

INCLUYE

- 1 taladro
- 2 baterías de 2,0 Ah
- 1 cargador
- 47 accesorios
- 3 brocas para mampostería
- 1 maletín

USOS

- Perforar, atornillar y trabajos de mantenimiento en madera, metal y mampostería
- Montaje y reparaciones en obra y taller

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y guantes, y sujeta la herramienta con firmeza antes de accionarla.
- Carga la batería solo con el cargador de la herramienta, en un lugar seco y ventilado.
- Retira la batería antes de cambiar accesorios o de hacer ajustes.
- No dejes la batería al sol ni cerca de fuentes de calor, y no la abras ni la golpees.