TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**UTIRLI2017**

Atornillador de impacto inalámbrico

**20 V**
Voltaje

**170 Nm**
Par máximo

**1/4" hexagonal**
Vástago

**0-3.300/min**
Impactos

6 941639 871064

# Atornillador de impacto inalámbrico 20 V, 170 Nm

Atornillador de impacto sin escobillas con vástago de 1/4" y 2 baterías




Atornillador (llave) de impacto inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas, vástago hexagonal de 1/4" y par máximo de 170 Nm. Trabaja a 0-1.300 / 0-2.100 rpm y da 0-2.000 / 0-3.300 impactos por minuto.

Trae luz de trabajo e indicador LED de nivel de batería. Se entrega en maletín con 2 baterías de 2,0 Ah y cargador.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| TIPO<br>**Atornillador de impacto inalámbrico** | VOLTAJE DE LA BATERÍA<br>**20 V** |
| MOTOR<br>**Sin escobillas** | VÁSTAGO<br>**Hexagonal de 1/4"** |
| VELOCIDAD SIN CARGA<br>**0-1.300 / 0-2.100 rpm** | FRECUENCIA DE IMPACTO<br>**0-2.000 / 0-3.300 por minuto** |
| PAR MÁXIMO<br>**170 Nm** | BATERÍAS<br>**2 de 2,0 Ah (TFBLI20011)** |
| CARGADOR<br>**UTFCLI2001** | VOLTAJE DE CARGA<br>**110-120 V ~ 50/60 Hz** |
| LUZ DE TRABAJO<br>**LED integrada** | INDICADOR DE BATERÍA<br>**LED** |
| EMPAQUE<br>**Maletín de transporte** | PESO NETO<br>**2,88 kg** |

FICHA TÉCNICA

# UTIRLI2017

## INCLUYE

- 2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
- 1 cargador (UTFCLI2001)
- 1 maletín de transporte

## USOS

- Atornillar y desatornillar tornillos y tirafondos
- Ensamble, carpintería y mantenimiento

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: la herramienta golpea y hace mucho ruido.
- Usa dados y puntas de impacto; los de mano normales pueden romperse.
- Sostén la herramienta con firmeza al apretar.
- Retira la batería antes de cambiar el dado o la punta.
- Carga las baterías solo con el cargador original y en un lugar seco.