TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIW10101

Llave de impacto eléctrica

1.050 W
Potencia

550 Nm
Par máximo

1/2"
Cuadrante

110-120 V
Voltaje

6 925582 194746

Llave de impacto eléctrica 1/2" 1.050 W, 550 Nm

Con caja de engranajes de aluminio, 6 vasos y adaptador



Llave de impacto eléctrica de 1.050 W para 110-120 V, con cuadrante de 1/2", velocidad sin carga de 2.300 rpm y par máximo de 550 Nm. Su caja de engranajes es de aluminio con caucho y trae 2 velocidades en ambos sentidos de giro, para apretar o aflojar tornillería de M6 a M24.

Incluye 6 vasos de impacto (17, 18, 19, 21, 23 y 24 mm) y 1 adaptador de 125 mm. Pesa 6 kg neto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V**	POTENCIA DE ENTRADA **1.050 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **2.300 rpm**	PAR MÁXIMO **550 Nm**
CUADRANTE **1/2"**	CAJA DE ENGRANAJES **Aluminio con caucho**
VELOCIDADES **2, en ambos sentidos de giro**	TORNILLERÍA **M6-M24**
ENCENDIDO **Gatillo**	CERTIFICACIÓN **CE**
GARANTÍA **1 año**	PESO **6 kg**
EMPAQUE **Caja de color**	FRECUENCIA **60 Hz**

FICHA TÉCNICA

UTIW10101

INCLUYE

- 6 vasos de impacto (17, 18, 19, 21, 23 y 24 mm)
- 1 adaptador de 125 mm

USOS

- Taller automotriz (llantas y suspensión)
- Construcción y montaje de estructuras

RECOMENDACIONES

- Usa vasos de impacto, no vasos comunes.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva.
- Conéctala a un tomacorriente de 110-120 V en buen estado; evita extensiones delgadas o muy largas.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y mantén una postura estable.
- Desconéctala antes de cambiar el vaso.