TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIWLI20105

Llave de impacto inalámbrica

1.050 Nm
Par de apriete

1.200 Nm
Par de aflojamiento

3/4"
Cuadrante

20 V
Voltaje

6 932584 803217

Llave de impacto inalámbrica 20 V 3/4", 1.050 Nm

Llave de impacto sin escobillas de 3/4" con 2 baterías y cargador



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y cuadrante de 3/4". Entrega un par de apriete de 1.050 Nm y un par de aflojamiento de 1.200 Nm, con tres velocidades de trabajo.

Opera a 0-1.200 / 0-1.600 / 0-2.100 rpm y da 0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 impactos por minuto, y trae luz LED de trabajo integrada para iluminar la zona de la tuerca. Está pensada para trabajos de mecánica pesada, como llantas y tornillería de gran tamaño.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Llave de impacto inalámbrica**	VOLTAJE DE LA BATERÍA **20 V**
MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	CUADRANTE DE SALIDA **3/4"**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-1.200 / 0-1.600 / 0-2.100 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 impactos por minuto**
PAR DE APRIETE **1.050 Nm**	PAR DE AFLOJAMIENTO **1.200 Nm**
CARGADOR **UTFCLI20411**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
LUZ DE TRABAJO **LED integrada**	COLOR **Turquesa**

FICHA TÉCNICA

UTIWLI20105

GARANTÍA	EMPAQUE
1 año	Estuche de transporte

PESO
5,8 kg

INCLUYE

- 2 baterías de 20 V (TFBLI20531)
- 1 cargador (UTFCLI20411)
- Dados profundos de 24, 27, 30, 32 y 33 mm
- 1 clip para cinturón
- 1 estuche de transporte

USOS

- Apretar y aflojar tuercas de llantas y tornillería grande
- Trabajos en la industria automotriz

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: la herramienta golpea y hace mucho ruido.
- Usa dados y puntas de impacto; los de mano normales pueden romperse.
- Sostén la herramienta con firmeza: al apretar y aflojar transmite un fuerte giro a las manos.
- Retira la batería antes de cambiar el dado o la punta.
- Carga las baterías solo con el cargador original y en un lugar seco.