TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIWLI20175

Llave de impacto inalámbrica

1.750 Nm
Par de apriete

2.100 Nm
Par de aflojamiento

3/4"
Cuadrante

20 V
Voltaje

6 932584 809202

Llave de impacto inalámbrica 20 V 3/4", 1.750 Nm

Llave de impacto sin escobillas de 3/4" y 1.750 Nm con 2 baterías de 8 Ah



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y cuadrante de 3/4". Entrega un par de apriete de 1.750 Nm y un par de aflojamiento de 2.100 Nm, con tres velocidades de trabajo.

Opera a 0-900 / 0-1.200 / 0-1.800 rpm y da 0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 impactos por minuto, y trae luz LED de trabajo integrada para iluminar la zona de la tuerca. Está pensada para trabajos de mecánica pesada, como llantas y tornillería de gran tamaño.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Llave de impacto inalámbrica**	VOLTAJE DE LA BATERÍA **20 V**
MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	CUADRANTE DE SALIDA **3/4"**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-900 / 0-1.200 / 0-1.800 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 impactos por minuto**
PAR DE APRIETE **1.750 Nm**	PAR DE AFLOJAMIENTO **2.100 Nm**
BATERÍAS **2 de 8,0 Ah (TFBLI2108)**	CARGADOR **4 A (UTFCLI20411)**
VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**

FICHA TÉCNICA

UTIWLI20175

COLOR **Turquesa**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Caja plástica**	PESO **10,27 kg**

INCLUYE

- 2 baterías de 8,0 Ah (TFBLI2108)
- 1 cargador de 4 A (UTFCLI20411)
- 3 dados (30, 32 y 34 mm)

USOS

- Apretar y aflojar tornillería de gran tamaño y tuercas de ruedas pesadas
- Trabajos en la industria automotriz

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: la herramienta golpea y hace mucho ruido.
- Usa dados y puntas de impacto; los de mano normales pueden romperse.
- Sostén la herramienta con firmeza: al apretar y aflojar transmite un fuerte giro a las manos.
- Retira la batería antes de cambiar el dado o la punta.
- Carga las baterías solo con el cargador original y en un lugar seco.