TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIWLI20208

Llave de impacto inalámbrica

220 Nm
Torque máximo

20 V
Voltaje

1/2"
Cuadrante

0-3300 bpm
Impactos

6 941639 869665

Llave de impacto inalámbrica 1/2", 20 V, 220 Nm

Para aflojar y apretar tuercas con dados de 17, 19 y 21 mm



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y cuadrante de 1/2". Entrega un torque máximo de 220 Nm, con velocidad sin carga de 0-1300 / 0-2300 rpm y una tasa de impacto de 0-2000 / 0-3300 bpm.

Trae luz de trabajo integrada e indicador LED del estado de la batería. El kit incluye dos baterías de 2,0 Ah, cargador, tres dados (17, 19 y 21 mm) y una punta de destornillador, empacados en una bolsa de lona.

ESPECIFICACIONES

MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VOLTAJE DE LA HERRAMIENTA **20 V**
CUADRANTE DE ARRASTRE **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1300 / 0-2300 rpm**
TASA DE IMPACTO **0-2000 / 0-3300 bpm**	TORQUE MÁXIMO **220 Nm**
BATERÍAS **2 de 2,0 Ah (TFBLI20011)**	CARGADOR **UTFCLI2001**
VOLTAJE DE CARGA **110-120 V, 50/60 Hz**	ILUMINACIÓN **Luz de trabajo integrada**
INDICADOR DE BATERÍA **LED**	PESO **3,1 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Bolsa de lona**

FICHA TÉCNICA

UTIWLI20208

INCLUYE

- 2 baterías de 2,0 Ah
- 1 cargador
- 3 dados (17, 19 y 21 mm)
- 1 punta de destornillador

USOS

- Aflojar y apretar tuercas y tornillos en mecánica y mantenimiento
- Trabajos de construcción y ensamble donde se necesita torque sin cable

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: una llave de impacto es ruidosa y puede lanzar partículas.
- Asegura que el dado quede bien insertado en el cuadrante antes de accionar y sujeta la herramienta con ambas manos.
- No uses el torque máximo para apretar de rutina: un apriete excesivo daña tuercas y tornillos; para ajustes de precisión usa torquímetro.
- Retira la batería antes de cambiar dados o accesorios.
- Carga las baterías solo con el cargador de la referencia y no las dejes cargando sin vigilancia.