TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIWLI20236

Llave de impacto inalámbrica 2 en 1

20 V
Voltaje

230 Nm
Par máximo

1/2"
Cuadrante

6,35 mm (1/4")
Vástago

6 942210 224958

Llave de impacto inalámbrica 20V, 1/2" y 1/4", 230 Nm

2 en 1: cuadrante 1/2" y vástago hexagonal 1/4", con 2 baterías



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas, que acepta vasos de cuadrante de 1/2" y puntas de vástago hexagonal de 6,35 mm (1/4"). Tiene 3 velocidades (hasta 2.600 rpm), frecuencia de impacto de hasta 2.900 golpes por minuto y par máximo de 230 Nm.

Luz de trabajo LED integrada. Incluye 3 vasos (17, 19 y 21 mm), 1 punta de destornillador, 2 baterías de 2,0 Ah y 1 cargador de 110-120 V, en maletín. Pesa 3,16 kg neto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas (brushless)**
CUADRANTE **1/2"**	VÁSTAGO HEXAGONAL **6,35 mm (1/4")**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-2.000 / 0-2.400 / 0-2.600 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2.100 / 0-2.500 / 0-2.900 golpes/min**
PAR MÁXIMO **230 Nm**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍAS **2 de 2,0 Ah**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
PESO **3,16 kg**	GARANTÍA **1 año**

FICHA TÉCNICA

UTIWLI20236

EMPAQUE
Maletín

INCLUYE

- 3 vasos (17, 19 y 21 mm)
- 1 punta de destornillador
- 2 baterías de 2,0 Ah
- 1 cargador de 20 V

USOS

- Apriete de tornillería en montaje y mantenimiento
- Atornillado con puntas hexagonales de 1/4"

RECOMENDACIONES

- Usa vasos de impacto (no vasos comunes) y puntas aptas para impacto.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva: el mecanismo de impacto es ruidoso.
- Sujeta la herramienta con las dos manos cuando el apriete sea fuerte y mantén una postura estable.
- Retira la batería antes de cambiar el accesorio.
- Carga las baterías en un lugar seco y usa solo el cargador de la herramienta.