TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIWLI20455

Llave de impacto inalámbrica

405 Nm
Torque de apriete

555 Nm
Torque de afloje

20 V
Voltaje

1/2"
Cuadrante

6 932584 809875

Llave de impacto inalámbrica 1/2", 20 V, 405 Nm

Torque de 405 Nm con una batería de 2,0 Ah y tres dados



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y cuadrante de 1/2". Entrega 405 Nm de torque de apriete y 555 Nm de torque de afloje, con tres rangos de velocidad (0-1800 / 0-2000 / 0-2400 rpm) y de impacto (0-2200 / 0-2600 / 0-3000 bpm).

Es la versión con una sola batería de 2,0 Ah: viene con cargador, tres dados (17, 19 y 21 mm) y luz de trabajo LED integrada, en maletín.

ESPECIFICACIONES

MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VOLTAJE DE LA HERRAMIENTA **20 V**
CUADRANTE DE ARRASTRE **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1800 / 0-2000 / 0-2400 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2200 / 0-2600 / 0-3000 bpm**	TORQUE DE APRIETE **405 Nm**
TORQUE DE AFLOJE (BREAKAWAY) **555 Nm**	ILUMINACIÓN **Luz de trabajo LED integrada**
BATERÍAS **1 de 2,0 Ah (TFBLI20011)**	CARGADOR **UTFCLI2001**
VOLTAJE DE CARGA **110-120 V, 50/60 Hz**	PESO **3,3 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Maletín**

FICHA TÉCNICA

UTIWLI20455

INCLUYE

- 3 dados (17, 19 y 21 mm)
- 1 batería de 2,0 Ah
- 1 cargador
- 1 maletín

USOS

- Aflojar y apretar tuercas y tornillos en construcción y mantenimiento
- Mecánica y ensamble sin cable

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: una llave de impacto es ruidosa y puede lanzar partículas.
- Asegura que el dado quede bien insertado en el cuadrante antes de accionar y sujeta la herramienta con ambas manos.
- No uses el torque máximo para apretar de rutina: un apriete excesivo daña tuercas y tornillos; para ajustes de precisión usa torquímetro.
- Retira la batería antes de cambiar dados o accesorios.
- Carga las baterías solo con el cargador de la referencia y no las dejes cargando sin vigilancia.