FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIWLI2050

Llave de impacto inalámbrica

20 V
Voltaje

500 Nm
Par apriete

650 Nm
Par desapriete

1/2"
Cuadrante

Llave de impacto inalámbrica 1/2" 20V, 500 Nm

Cuadrante 1/2", motor sin escobillas, 2 baterías de 4,0 Ah y 3 vasos



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y cuadrante de 1/2". Tiene 3 velocidades (hasta 2.200 rpm), frecuencia de impacto de hasta 3.300 golpes por minuto, par de apriete de 500 Nm y par de desapriete de tuercas de 650 Nm.

Luz LED de trabajo integrada. Incluye 3 vasos (21, 22 y 24 mm), 2 baterías de 4,0 Ah y 1 cargador de 110-120 V, en maletín. Pesa 4,34 kg neto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas (brushless)**
CUADRANTE **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1.200 / 0-1.800 / 0-2.200 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2.400 / 0-2.800 / 0-3.300 golpes/min**	PAR DE APRIETE **500 Nm**
PAR DE DESAPRIETE DE TUERCAS **650 Nm**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍAS **2 de 4,0 Ah**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
PESO **4,34 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Maletín**	

6 942210 229823

FICHA TÉCNICA

UTIWLI2050

INCLUYE

- 3 vasos (21, 22 y 24 mm)
- 2 baterías de 4,0 Ah
- 1 cargador de 20 V

USOS

- Apriete de tornillería en montaje y mantenimiento
- Cambio de llantas y trabajos automotrices

RECOMENDACIONES

- Usa vasos de impacto (no vasos comunes) y puntas aptas para impacto.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva: el mecanismo de impacto es ruidoso.
- Sujeta la herramienta con las dos manos cuando el apriete sea fuerte y mantén una postura estable.
- Retira la batería antes de cambiar el accesorio.
- Carga las baterías en un lugar seco y usa solo el cargador de la herramienta.