TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIWLI2085

Llave de impacto inalámbrica

20 V
Voltaje

850 Nm
Par fijación

1.000 Nm
Par aflojado

1/2"
Cuadrante

Llave de impacto inalámbrica 1/2" 20V, 850 Nm

Cuadrante 1/2", motor sin escobillas, 2 baterías de 4,0 Ah y 3 vasos largos



Llave de impacto inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y cuadrante de 1/2". Tiene 3 velocidades (hasta 2.400 rpm), frecuencia de impacto de hasta 2.200 golpes por minuto, par de fijación de 850 Nm y par para aflojar tuercas de 1.000 Nm.

Luz LED de trabajo integrada. Incluye 3 vasos profundos (22, 24 y 27 mm), 2 baterías de 4,0 Ah y 1 cargador de 110-120 V, en maletín. Pesa 5,925 kg neto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas (brushless)**
CUADRANTE **1/2"**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-1.600 / 0-2.100 / 0-2.400 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **0-1.500 / 0-1.800 / 0-2.200 golpes/min**	PAR DE FIJACIÓN **850 Nm**
PAR PARA AFLOJAR TUERCAS **1.000 Nm**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍAS **2 de 4,0 Ah**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
PESO **5,925 kg**	GARANTÍA **1 año**

6 942210 229632

FICHA TÉCNICA

UTIWLI2085

EMPAQUE
Maletín

INCLUYE

- 3 vasos profundos (22, 24 y 27 mm)
- 2 baterías de 4,0 Ah
- 1 cargador de 20 V

USOS

- Apriete de tornillería pesada en montaje y mantenimiento
- Cambio de llantas y trabajos automotrices

RECOMENDACIONES

- Usa vasos de impacto (no vasos comunes) y puntas aptas para impacto.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva: el mecanismo de impacto es ruidoso.
- Sujeta la herramienta con las dos manos cuando el apriete sea fuerte y mantén una postura estable.
- Retira la batería antes de cambiar el accesorio.
- Carga las baterías en un lugar seco y usa solo el cargador de la herramienta.